

CI283101
Индукционная варочная панель
Без рамы
Ширина 80 см

Для встраивания на одном уровне со столешницей  
**Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.**  
**Свободное размещение посуды внутри зоны flex.**  
**Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли**  
**Сенсор жарки для контроля температуры сковороды**  
**Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем**  
**Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея**

Варианты цветового исполнения
CI283101
Без рамы
Ширина 80 см

Специальные принадлежности
CA051300
Тепан
CA052300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса
CA230100
GP900001
Сковорода из нержавеющей стали
GP900002
Сковорода из нержавеющей стали
GP900003
Сковорода из нержавеющей стали

#### Зоны нагрева

2 комбинированные индукционные конфорки 19x21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
 1 индукционная конфорка диаметром 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).  
 1 индукционная конфорка диаметром 18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).  
 1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).

#### Управление

Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
 Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).  
 Маркировка индукционных конфорок.  
 Электронное управление 17 уровнями мощности

#### Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.  
 Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).  
 Сенсор жарки.  
 Функция Booster для кастрюль.  
 Функция Booster для сковород.  
 Функция поддержания в теплом состоянии.  
 Функция Stopwatch.  
 Таймер до 99 минут  
 Краткосрочный таймер  
 Функция памяти  
 Меню настройки  
 Регулировка мощности варочной панели.  
 Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).  
 Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
 Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Безопасность

Главный выключатель.  
 Индикатор включения  
 Распознавание наличия посуды  
 Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла  
 Защита от детей.  
 Защита на время отпуска

#### Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.  
 Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.  
 Глубина прибора составляет 56 мм.  
 Под прибором необходимо установить перегородку  
 Крепление прибора к столешнице производится снизу  
 Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице

#### Основные характеристики

Обозначение модели/ассортиментная группа
Керамические зоны нагрева
Тип конструкции
Встроенный
Источник энергии
Электро
Количество конфорок для одновременного использования
5
Управляющие элементы
Размеры ниши для встра. (мм)
56 x 780-798 x 490-518
Ширина (мм)
793
Размеры прибора (мм)
56 x 793 x 513
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ)
126 x 953 x 603
Вес нетто (кг)
18,5
Вес брутто (кг)
20,0
Индикатор остаточного тепла
Отдельный
Расположение панели управления
Спереди
Вид управления
Осн.материал поверхности
Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности
черный
Цвет рам
Сертификат соответствия
AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см)
150
EAN-код
4242006267049

#### #####

Мощность подключения 7,4 kW.  
 Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м  
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
 Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
 Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
7400
Мощность подключения к газу (Вт)
Предохранители (А)
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
60; 50
Изготовлено 2018-05-22
Страница 1

С1283101  
Индукционная варочная панель  
Без рамы  
Ширина 80 см  
Изготовлено 2018-05-22  
Страница 2